

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Rival

Fabricant: Pride Mobility Products Company

Adresse Internet: www.pridemobility.com

Information sur le document: INFNFB3009/Rev B/April 2012

Capacité de poids:	136 kg (300 lb)
Vitesse maximale: ¹	Jusqu'à 9.6 km/h (6 mph)
Dégagement au sol: ²	8.25 cm (3.25 po) du centre de base
Rayon de braquage: ²	90.8 cm (35.75 po) sans repose-pieds
Dimensions: ^{2, 6}	Longueur: 119 cm (47 po) avec repose-pieds; 91 cm (36 po) sans repose-pieds Largeur: 75 cm (29.6 po)
Roues centrales:	35.5 cm (14 po), pneumatiques ou âme pleine disponible
Roues articulées:	Avant: 23 cm (9 po) pneumatiques
Suspension:	Active-Trac (ATX) avec Long Trail Arm
Autonomie: ^{1, 4}	Jusqu'à 25 km (15.5 miles)
Freins:	Freins intelligents, électroniques régénératifs à disques
Motorisation:	Deux moteurs, roue arrière
Batteries: ³	Deux 12-volt Groupe 24 batteries à décharge poussée
Chargeur:	Externe, 8A
Poids des composantes:	Base: 58.51 kg (129 lb) Batteries: 23.13 kg (51 lb)
Catégorie d'usage:	B
Stabilité pour conduite en travers d'une pente:	13.2% (7.5°)
Pente maximale franchissable:	15.8% (9°)
Obstacle maximal:	6 cm (2.3 po)

1 Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de + 10%, -5%.

2 Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécification est sujette à une variation de (+ or -) 3%.

3 Type AGM ou au gel requis. Voyez la section VI. "Batteries et recharge".

4 Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.


5 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

6 Les dimensions indiquées s'appliquent pour une base motorisée seulement. Les mesures hors tout peuvent varier en fonction du type de siège et des accessoires sélectionnés.


NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI/RESNA applicables et rencontre les exigences des standards ISO 7176 et EN12184. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.

LONGUEUR (AVEC REPOSE-PIEDS)
119 cm (47 po)


LONGUEUR (SANS REPOSE-PIEDS)
91 cm (36 po)



LARGEUR
63.5 cm (25 po)



DEGAGEMENT AU SOL
8.25 cm (3.25 po)



RAYON DE BRAQUAGE
(SANS REPOSE-PIEDS)